

định về phòng cháy và chữa cháy.

Thời hạn các cơ sở phải khắc phục xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2023; sau ngày 31 tháng 12 năm 2023 cơ sở không khắc phục thì sẽ bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy định

4. Đối Với Cơ Sở Không Bảo Đảm Yêu Cầu Về Giải Pháp Ngăn Chặn Cháy Lan

- a) Theo từng loại hình cơ sở phải bảo đảm các yêu cầu về ngăn chặn cháy lan
- b) Trường hợp cơ sở không bảo đảm giải pháp ngăn chặn cháy lan theo quy định thì phải áp dụng các giải pháp bổ sung, tăng cường về phòng cháy và chữa cháy cụ thể như sau:
 - Nâng bậc chịu lửa của công trình để bảo đảm diện tích khoang cháy theo quy định bằng cách tăng giới hạn chịu lửa của các cấu kiện xây dựng;
 - Tại các vị trí không thể bố trí các tường, vách ngăn cháy theo quy định, xem xét thiết kế giải pháp màn nước ngăn cháy tuy nhiên phải tính toán đến giải pháp ngăn chặn lan truyền của khói giữa các khoang cháy;
 - Bổ sung các hệ thống, thiết bị chữa cháy như hệ thống chữa cháy tự động sprinkler (hệ thống chữa cháy tự động đầu phun kín), thiết bị chữa cháy tự động bằng bọt, khí để bảo vệ cấu kiện xây dựng trước tác động của đám cháy, tăng giới hạn chịu lửa của các cấu kiện cũng như hạn chế diện tích, cường độ và thời gian cháy;
 - Giảm số lượng chất hàng nguy hiểm cháy nổ, sắp xếp hàng hóa tạo khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa cháy đến khu vực có nguồn nhiệt, ngọn lửa, thiết bị điện.
- c) Cơ sở trước khi tiến hành xây dựng, khắc phục về giải pháp ngăn chặn cháy lan hoặc áp dụng các giải pháp bổ sung, tăng cường về phòng cháy và chữa cháy phải có thiết kế kỹ thuật được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. Đối với cơ sở không có khả năng thực hiện các biện pháp khắc phục nêu trên buộc phải thay đổi công năng, tính chất sử dụng công trình bảo đảm quy định về phòng cháy và chữa cháy.

Thời hạn các cơ sở phải khắc phục xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2023; sau ngày 31 tháng 12 năm 2023 cơ sở không khắc phục thì sẽ bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy định

5. Đối Với Cơ Sở Không Bảo Đảm Yêu Cầu Về Trang Bị Hệ Thống, Phương Tiện, Thiết Bị Phòng Cháy Và Chữa Cháy

- a) Các cơ sở phải trang bị đầy đủ hệ thống, phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy theo quy định về phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.
 - b) Cơ sở trước khi tiến hành xây dựng, khắc phục về trang bị hệ thống, phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy phải có thiết kế kỹ thuật được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. Đối với cơ sở không có khả năng khắc phục buộc phải thay đổi công năng, tính chất sử dụng công trình bảo đảm quy định về phòng cháy và chữa cháy.
- Thời hạn các cơ sở phải khắc phục xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2023; sau ngày 31 tháng 12 năm 2023 cơ sở không khắc phục thì sẽ bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy định.
- QUY ĐỊNH VIỆC XỬ LÝ ĐỐI VỚI CƠ SỞ THUỘC LOẠI HÌNH KHO CHỨA HÓA CHẤT NGUY HIỂM CHÁY, NỔ Ở KHU DÂN CƯ, NƠI ĐÔNG NGƯỜI KHÔNG BẢO ĐẢM KHOẢNG CÁCH AN TOÀN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY**

 - Đối với kho chứa hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ở khu dân cư, nơi đông người phải có phương án di chuyển, bảo đảm khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa cháy.
 - Cơ sở phải xây dựng phương án di chuyển và thực hiện việc di chuyển theo phương án đã được phê duyệt.
 - Cơ sở phải có phương án, lộ trình giảm trữ lượng, khối lượng tồn chứa, bảo quản hàng năm so với trữ lượng, khối lượng được cấp phép; đồng thời trang bị, bổ sung phương tiện, hệ thống phòng cháy và chữa cháy và hệ thống kỹ thuật liên quan nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong thời gian thực hiện di chuyển.
 - Sau ngày 31 tháng 12 năm 2025, cơ sở thuộc loại hình kho chứa hóa chất nguy hiểm cháy, nổ ở khu dân cư, nơi đông người không bảo đảm khoảng cách an toàn về phòng cháy và chữa cháy chưa thực hiện di chuyển thì sẽ bị đình chỉ hoạt động theo quy định.

SỞ TƯ PHÁP TP.CẦN THƠ



QUY ĐỊNH VIỆC XỬ LÝ CÁC CƠ SỞ KHÔNG BẢO ĐẢM YÊU CẦU VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐƯỢC ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRƯỚC KHI LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY SỐ 27/2001/QH10 CÓ HIỆU LỰC

(Quy Định Tại Nghị Quyết Số 75/NQ-HĐND Ngày 08/12/2021 Của HĐND Thành Phố Cần Thơ)

Giấy phép số: 59/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ. Cấp ngày 27 tháng 04 năm 2022. Số lượng in: 1.000 bản. Khổ 29.7x21cm. In tại IN ÁN HẢI LƯU, số 23 Đại lộ Hoà Bình, An Lạc, Ninh Kiều, Cần Thơ
In xong và nộp lưu chiểu tháng 05 năm 2022.

QUY ĐỊNH VIỆC XỬ LÝ CÁC CƠ SỞ KHÔNG BẢO ĐẢM YÊU CẦU VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐƯỢC ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRƯỚC KHI LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY NĂM 2021 CÓ HIỆU LỰC.

Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực thì phải khắc phục đối với từng nội dung không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy, cụ thể như sau:

1.Đối Với Cơ Sở Không Bảo Đảm Yêu Cầu Về Đường Giao Thông Phục Vụ Chữa Cháy

- a) Cơ sở phải có đường giao thông phục vụ chữa cháy bảo đảm yêu cầu tối thiểu về chiều rộng, chiều cao thông thủy, tải trọng, kích thước bãi đỗ cho xe chữa cháy tiếp cận, hoạt động phù hợp với từng loại hình cơ sở theo quy định
- b) Trường hợp cơ sở không bố trí được đường giao thông phục vụ chữa cháy theo quy định thì phải áp dụng các giải pháp bổ sung, tăng cường về phòng cháy và chữa cháy cụ thể như sau:
 - Xem xét đến khả năng tiếp cận thông qua đường giao thông nội bộ của công trình liền kề theo hướng tiếp giáp với công trình, nếu bảo đảm đường, bãi đỗ cho xe chữa cháy thì phải xây dựng quy chế phối hợp chung giữa các cơ sở để bảo đảm được tính sẵn sàng của đường và bãi đỗ tương đương với điều kiện nằm trên cùng một chủ cơ sở và xem xét, cập nhật vào quy hoạch phòng cháy và chữa cháy;
 - Đối với các công trình liền kề với công trình khác, xem xét việc tiếp cận từ trên mái của các công trình liền kề nhau;
 - Trang bị máy bơm khiêng tay kèm theo bổ sung nguồn nước chữa cháy ngoài nhà như trụ nước chữa cháy của thành phố hoặc bến, bãi, ao hồ khu vực gần với công trình;

- Trường hợp có đường nội bộ kích thước nhỏ hơn 3,5m lực lượng chữa cháy tiếp cận được dọc theo đường bộ này, phải mở thêm các cửa tiếp cận từ ngoài vào trong (cửa này phải bảo đảm chiều rộng, chiều cao thoát nạn theo quy định), tại các vị trí cửa này phía ngoài nhà phải bố trí hòng nước chữa cháy ngoài nhà của công trình được kết nối trực tiếp đến đường ống cấp nước có bố trí hòng tiếp nước tại vị trí xe chữa cháy tiếp cận được.

c) Cơ sở trước khi tiến hành xây dựng, khắc phục về đường giao thông phục vụ chữa cháy hoặc áp dụng các giải pháp bổ sung, tăng cường về phòng cháy và chữa cháy phải có thiết kế kỹ thuật được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. Đối với cơ sở không có khả năng thực hiện các biện pháp khắc phục nêu trên buộc phải thay đổi công năng, tính chất sử dụng công trình bảo đảm quy định về phòng cháy và chữa cháy.

Thời hạn các cơ sở phải khắc phục xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2025; sau ngày 31 tháng 12 năm 2025 cơ sở không khắc phục thì sẽ bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy định

2. Đối Với Cơ Sở Không Bảo Đảm Yêu Cầu Về Khoảng Cách An Toàn Phòng Cháy Và Chữa Cháy

- a) Cơ sở phải bảo đảm yêu cầu về khoảng cách phòng cháy và chữa cháy theo quy định
- b) Trường hợp cơ sở không bảo đảm khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định thì phải áp dụng các giải pháp bổ sung, tăng cường về phòng cháy và chữa cháy cụ thể như sau:
 - Trang bị bổ sung màn nước ngăn cháy trên các ô thoáng, lỗ hở và tại vị trí sử dụng các vật liệu không bảo đảm giới hạn chịu lửa;
 - Tăng giới hạn chịu lửa cho các vật liệu nằm trên tường ngoài của công trình theo hướng tiếp giáp với công trình xung quanh bằng sơn chống cháy, vật liệu, hóa chất chống cháy;
 - Xây bổ sung tường, vách ngăn cháy ở mặt tiếp giáp với các công trình xung quanh;
 - Bổ sung giải pháp phân vùng ngăn cháy, bố trí chất cháy cách xa tường ngoài phía tiếp giáp với công trình xung quanh;
 - Giảm tải trọng chất cháy bố trí trong công trình;
 - Tăng giới hạn chịu lửa các cấu kiện xây dựng chính để tăng bậc chịu lửa của công trình để giảm khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa cháy.

c) Cơ sở trước khi tiến hành xây dựng, khắc phục về khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa cháy hoặc áp dụng các giải pháp bổ sung, tăng cường về phòng cháy và chữa cháy phải có thiết kế kỹ thuật được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. Đối với cơ sở không có khả năng thực hiện các biện pháp khắc phục nêu trên buộc phải thay đổi công năng, tính chất sử dụng công trình bảo đảm quy định về phòng cháy và chữa cháy.

Thời hạn các cơ sở phải khắc phục xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2025; sau ngày 31 tháng 12 năm 2025 cơ sở không khắc phục thì sẽ bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy định

3. Đối Với Cơ Sở Không Bảo Đảm Yêu Cầu Về Giải Pháp Thoát Nạn

- a) Theo từng loại hình cơ sở phải bảo đảm yêu cầu lối ra thoát nạn, lối ra khẩn cấp, đường thoát nạn, cầu thang bộ và buồng thang bộ trên đường thoát nạn theo quy định
- b) Trường hợp cơ sở không bảo đảm các giải pháp thoát nạn theo quy định thì phải áp dụng các giải pháp bổ sung, tăng cường về phòng cháy và chữa cháy cụ thể như sau:
 - Bổ sung thêm lối ra thoát nạn thứ 2 là các thang sắt ngoài nhà;
 - Bổ sung lối thoát nạn khẩn cấp, lối đi qua ban công, lô gia hoặc mái nhà liền kề có cùng độ cao;
 - Trang bị các thiết bị phục vụ thoát nạn như: thang dây, thang móc, ống tụt, dây xuống chậm để thoát hiểm khẩn cấp trong trường hợp xảy ra cháy, nổ;
 - Tăng cường các giải pháp bảo vệ người trên đường thoát nạn bằng các giải pháp bố trí mặt bằng không gian;
 - Hạn chế tính nguy hiểm cháy của vật liệu xây dựng thuộc các lớp bề mặt kết cấu gian phòng, hành lang, đường thoát nạn;
 - Bổ sung giải pháp về thông báo, tổ chức thoát nạn bằng hệ thống thông báo, hướng dẫn thoát nạn, hoặc bố trí người trực 24/24 giờ để kịp thời báo động và hướng dẫn thoát nạn.

c) Cơ sở trước khi tiến hành xây dựng, khắc phục về giải pháp thoát nạn hoặc áp dụng các giải pháp bổ sung, tăng cường về phòng cháy và chữa cháy phải có thiết kế kỹ thuật được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. Đối với cơ sở không có khả năng thực hiện các biện pháp khắc phục nêu trên buộc phải thay đổi công năng, tính chất sử dụng công trình bảo đảm quy